Accesoriu auto electric

Model: **AK-EC-18**

Codul produsului	AK-EC-18
Tip produs	Accesoriu auto electric
Gaură pentru lacăt	Da
Tensiunea de alimentare	110-250 V / 50/60 Hz
Numărul de faze	1 faza
Curent maxim	16 A
Putere maximă	3.8 kW
Împământare	Da
Rezistență la flacără	UL94V-0
Evaluarea IP	IP54
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Lungime cablu	5 m
Mufa cablului #1	CEE 7/7
Mufa cablului #2	Conector de Type 1 (J1772) de sex feminin
Prize placate	Argintie
Материал кабеля	Cupru
Ecartament sârmă	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Materiale de izolare	TPE
Material	ABS
Culoare produs	Albastru
Afișare	Da
MTBF	10000 h
Temperatura	-30 / +50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	390 x 390 x 90 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	430 x 400 x 100 mm
Greutate netă	1.74 kg
Greutate brută	2.36 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Geantă de protecție
Cod EAN	5901720139443
Garanţie	24 luni

Descriere

Akyga® AK-EC-18 este un **încărcător monofazat pentru mașini electrice**. Acesta permite încărcarea vehiculelor cu un **conector de tip 1** utilizând o priză electrică standard de uz casnic. Încărcătorul pentru vehicule electrice este echipat cu o **fișă Schuko** (CEE 7/7). Acest standard este utilizat în majoritatea țărilor europene, ceea ce face ca încărcătorul să fie o soluție practică și universală pentru utilizatorii de vehicule electrice mai vechi sau importate din străinătate.
În plus, încărcătorul pentru mașini electrice AK-EC-18 are un **cablu de 5 metri**. Acesta oferă o flexibilitate amplă la conectarea vehiculului pentru încărcare. Combinat cu designul compact al încărcătorului, acest dispozitiv este suportul ideal pentru proprietarii de mașini electrice.
În centrul încărcătorului se află **ControlBox**, ușor de utilizat, care monitorizează și afișează parametrii actuali de încărcare pe un **ecran LCD**. A Acest lucru include date precum curentul de încărcare, tensiunea, puterea, energia consumată, temperatura încărcătorului și timpul de încărcare. În plus, utilizatorul poate regla puterea de încărcare prin selectarea uneia dintre valorile de curent disponibile (8 A, 10 A, 13 A, 16 A), puterea maximă de încărcare ajungând la 3,8 kW.
Încărcătorul este echipat, de asemenea, cu **protecții complete** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), protejând atât dispozitivul, cât și bateria mașinii împotriva deteriorării. În plus, există un mâner pe carcasă, care permite încărcătorului să fie agățat practic, de exemplu în garaj.