Încărcător de baterii

Model: **AK-BC-01**

Codul produsului	AK-BC-01
Tip produs	Încărcător de baterii
Tensiunea de alimentare	110-240 V / 50/60 Hz
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Nici unul (clasa de protecție II)
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	IEC C8
Lungime cablu	0.5 m
Parametrii de putere	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Material	ABS
Culoare produs	Argintie
Culoare iluminare din spate	Verde
Afișare	LCD
Temperatura	0 - 35 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	109 x 68 x 29 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	205 x 139 x 45 mm
Greutate netă	156 g
Greutate brută	239.2 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Cablu IEC C7 0.5 m
Cod EAN	5901720132741
Garanţie	24 luni

Descriere

AK-BC-01 este un încărcător Akyga® pentru încărcarea bateriilor în două dimensiuni: AA (R6) și AAA (R03).
Încărcător de microprocesor la îndemână pentru încărcare simultană a până la 4 baterii, cu control individual al fiecărei celule. Permite reîncărcarea rapidă (1-5 ore) de la una la patru baterii reîncărcabile. Canalele complet independente permit dimensiuni și mărci diferite ale bateriilor. Ecranul LCD multifuncțional arată separat starea fiecărei baterii și avertizează cu privire la plasarea bateriilor într-o polaritate greșită. Caracteristica distinctivă a încărcătorului este regenerarea bateriilor îndelungate neutilizate sau complet descărcate - dispozitivul detectează scăderea tensiunii bateriei sub 0,9V și restabilește tensiunea corectă (1,2 - 1,25V). Datorită acestei caracteristici, chiar și bateriile care nu prezintă tensiune polară pot fi readuse la funcționarea normală.
Încărcătorul este echipat cu toate caracteristicile de siguranță necesare și protecție suplimentară împotriva:

- efectele supraîncărcării și scurtcircuitului,
- supraîncărcarea bateriei,
- supraîncălzirea celulelor (60ºC),
- încărcarea bateriilor incorect, deteriorată sau în polaritate proastă (ceea ce duce la deconectarea încărcării).

Încărcătorul este pentru baterii Ni-MH.
Setul include un cablu de alimentare de 0,5 m.