Alimentare calculator

Model: **AK-U4-500**

Codul produsului	AK-U4-500
Tip produs	Alimentare calculator
Format	ATX 2.31
Seria	Ultimate
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 5 A
Eficiență	> 80 %
80 PLUS conformitate	Da
80 PLUS certificat	Bronze
Curent pe șina +3.3V	15 A
Curent pe șină +5V	15 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	103 W
Curent pe șina +12V	35 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	420 W
Putere maximă	500 W
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare ATX12V P4	Nici unul
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	1 buc (4 + 4-pini)
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	2 buc
Conector mini-Molex	1 buc
Conector SATA	6 buc
Sursă de alimentare modulară	Nu
Filtru PFC	Activă
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Conector alimentare	IEC C14
Dimensiunea ventilator	120 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	45 - 75 cm
Mufa cablului #1	C/E/F (CEE 7/7)
Mufa cablului #2	IEC C13

Incluse cablu de alimentare	Da
Material	Otel galvanizat
Culoare produs	Negru
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Greutate netă	1.26 kg
Greutate brută	1.33 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Cablu de alimentare
Cod EAN	5901720134585
Garanţie	36 luni



Descriere

Modernă, avansată din punct de vedere tehnologic Akyga® Power Supply Series 500W, produsă din componente de cea mai bună calitate, dedicată utilizatorilor avansați pentru furnizarea de computere pentru PC.
Compatibil cu ATX 2.31, echipat cu conectori 6 x SATA, 2x conectori MOLEX, conector mini-MOLEX, conector PCI-E 6 + 2 pini, conector PCI-E cu 6 pini, conector EPS 4V cu 4 pini și conector universal 24 Conector cu placă de bază. Alimentarea cu energie electrică este caracterizată de o eficiență ridicată - generează o putere continuă maximă de 500 W, în timp ce consumul redus de energie. O răcire optimă excelentă este asigurată de un ventilator silențios de 12 cm cu control automat al vitezei și grătar cromat. Un comutator pornit / oprit manual permite utilizatorului să taie în siguranță alimentarea fără a fi nevoie să deconecteze cablul de la rețea.
Sursa de alimentare este echipată cu filtru PFC activ și câteva protecții importante (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare astfel încât să funcționeze fără interferențe nedorite. Sursa de alimentare AK-U4-500 este un produs de înaltă calitate care îndeplinește cerințele actuale și îndeplinește standardele moderne. Alimentarea este oferită cu un cablu de alimentare de 1 m.
Garanția unei eficiențe ridicate este certificatul **80 PLUS®**, care asigură faptul că cel puțin 80% din energia transferată de sursa de alimentare este primită de componentele furnizate.

Harta cablu



Plăcuța de identificare