Accesoriu auto electric

Model: **AK-EC-15**

Codul produsului	AK-EC-15
Tip produs	Accesoriu auto electric
Gaură pentru lacăt	Nu
Tensiunea de alimentare	110-250 V / 50/60 Hz
Numărul de faze	1 faza
Curent maxim	32 A
Putere maximă	7.2 kW
Împământare	Da
Rezistență la flacără	UL94V-0
Evaluarea IP	IP54
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Lungime cablu	5 m
Mufa cablului #1	IEC 60309
Mufa cablului #2	Conector de Type 1 (J1772) de sex feminin
Материал кабеля	Cupru
Ecartament sârmă	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
Materiale de izolare	TPE
Material	ABS
Culoare produs	Albastru
Afișare	Da
MTBF	10000 h
Temperatura	-30 / +50 °C
Pachet	Geantă de protecție
Dimensiune produs (L x W x H)	5000 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Greutate netă	2.8 kg
Greutate brută	3.15 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	AK-AC-02
Cod EAN	5901720136855
Garanţie	24 luni

Descriere

Încărcătorul Akyga® AK-EC-15 a fost creat pentru mașinile electrice importate din America. Acesta are un conector standard pentru aceste mașini de **tip 1**, care este fabricat din material de înaltă rezistență. Datorită acestui fapt, căderea sau călcarea accidentală nu se va încheia cu necesitatea de a cumpăra un încărcător nou. Mai mult, **cablul lung de 5** m a fost echipat cu un **ControlBox** special. Acesta este utilizat pentru a **regla curentul și pentru** a **observa parametrii de încărcare actual**i. **Ecranul LED** încorporat afișează: curentul și puterea de încărcare, tensiunea de rețea, energia consumată de dispozitiv, temperatura încărcătorului și timpul de încărcare. Sub acesta se află butoane pentru selectarea amperajului și setarea **limitei timpului de încărcare**. Sunt disponibile cinci valori de amperaj: **6**, **10**, **16**, **20** și **32 A**. În acest fel, puteți fi sigur că încărcătorul intern al mașinii electrice nu va consuma mai multă energie decât poate suporta instalația dumneavoastră.
Ștecherul IEC 60309 utilizat pentru încărcător este proiectat pentru 32 A, ceea ce oferă o putere de până la **7,2 kW**. Prin urmare, pentru a putea utiliza încărcătorul la potențialul său maxim, sunt necesare o instalație electrică robustă și o protecție adecvată.
Produsul se va dovedi util la încărcarea bateriilor de la mașini electrice, cum ar fi: Nissan Leaf, Nissan NV200 SE VAN, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, Ford C-Max Energi, Peugeot iOn, Peugeot Galicia, Opel Ampera, Chevrolet Volt, Smiths Edison VAN, Smiths Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Mistubishi I-Miev, Mitsubishi Outlander PHEV, Mia Electric Van, Mia Electric Car, Kia Soul.