# Alimentare calculator

Model: **AK-C2-800**

3

| | |
|---|---|
| Codul produsului | AK-C2-800 |
| Tip produs | Alimentare calculator |
| Format | ATX 2.31 |
| Seria | Pro Modular |
| Tensiunea de alimentare | 230 V |
| Consumul de energie | < 5 A |
| Eficiență | > 70 % |
| 80 PLUS conformitate | Da |
| Curent pe șina +3.3V | 13 A |
| Curent pe șină +5V | 13 A |
| Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V | 105 W |
| Curent pe șina +12V | 57 A |
| Sarcina maximă pe linie de 12V | 800 W |
| Putere maximă | 800 W |
| Placa de baza de alimentare Conector | 20+4-pin |
| Conector de alimentare ATX12V P4 | Nici unul |
| Conector de alimentare EPS12V 8 pini | 1 buc ( 4 + 4-pini ) |
| Conector de alimentare PCI-E 6 pini | Nici unul |
| Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini | 4 buc |
| Conector de alimentare PCI-E 8 pini | Nici unul |
| Conector Molex | 3 buc |
| Conector SATA | 6 buc |
| Sursă de alimentare modulară | Semi-modular |
| Filtru PFC | Activă |
| Comutator mecanic. | Da |
| Împământare | Da |
| OVP | Da |
| OCP | Da |
| OPP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| UVP | Nici unul |
| Conector alimentare | IEC C14 |
| Dimensiunea ventilator | 120 mm |
| Ajustări ventilator | Automată |
| Lungime cablu | 50 - 80 cm |
| Mufa cablului #1 | C/E/F ( CEE 7/7 ) |
| Mufa cablului #2 | IEC C13 |
| Incluse cablu de alimentare | Da |
| Material | Otel galvanizat |

| | |
|---|---|
| Culoare produs | Negru |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Pachet | EcoBox |
| Dimensiune produs (L x W x H) | 150 x 145 x 85 mm |
| Dimensiunea pachet (L x W x H) | 235 x 180 x 100 mm |
| Greutate netă | 1.7 kg |
| Greutate brută | 1.82 kg |
| CE de conformitate | Da |
| FCC de conformitate | Nu |
| RoHS conformitate | Da |
| REACH conformitate | Da |
| Accesorii incluse | Cablu de alimentare |
| Cod EAN | 5901720139573 |
| Garanţie | 24 luni |

# Descriere

**Sursa de alimentare Akyga® AK-C2-800 ATX** din seria Classic este o alegere excelentă pentru cei care caută energie stabilă și fiabilă pentru sistemele lor PC. Această **sursă de alimentare ATX semi-modulară furnizează 800 W**, fiind ideală atât pentru PC-urile de birou, cât și pentru stațiile de lucru de acasă. Datorită **conformității sale cu certificarea 80 PLUS**, aceasta funcționează eficient, reducând pierderile de energie și susținând utilizarea ecologică. În plus, **PFC-ul activ** optimizează factorul de putere, reducând consumul de energie.

## Set bogat de conectori

Sursa de alimentare Akyga® AK-C2-800 ATX este echipată cu o varietate de conectori care permit conectarea flexibilă a mai multor componente. **Conectorii modulari** includ:

- Un conector cu **8 pini (4+4 pini)**
- Patru conectori **PCI-E cu 6+2 pini**
- Trei mufe **Molex**
- Șase conectori **SATA**

**Un conector fix cu 20+4 pini** garantează o conexiune stabilă la placa de bază. Cablurile modulare, cu o **lungime de la 50 la 80 cm**, sunt plate, facilitând gestionarea cablurilor în interiorul carcasei, îmbunătățind fluxul de aer și simplificând procesul de instalare.

## Componente de înaltă calitate

Unul dintre principalele puncte forte ale sursei de alimentare AK-C2-800 este utilizarea unor componente electronice de ultimă generație care respectă standardele tehnologice actuale. Componentele atent selectate asigură durabilitatea și stabilitatea, garantând fiabilitatea în timpul utilizării intensive.

## Design elegant și răcire eficientă

Sursa de alimentare semi-modulară vine într-o carcasă neagră elegantă care completează majoritatea carcaselor de calculator, oferind un aspect modern și profesional. În interior, **un ventilator silențios de 120 mm** asigură un flux de aer eficient, menținând temperaturi optime de funcționare fără a crește nivelul de zgomot.

## Sursă de alimentare fiabilă

Sursa de alimentare Akyga® AK-C2-800 ATX este o soluție fiabilă și eficientă pentru utilizatorii exigenți care caută o sursă de alimentare stabilă pentru sistemele lor informatice avansate. Alegeți această sursă de alimentare semi-modulară pentru a vă asigura că computerul dvs. primește cea mai înaltă calitate și fiabilitate.