# Alimentare calculator

Model: **AK-U4-350**



3

| | |
|---|---|
| Codul produsului | AK-U4-350 |
| Tip produs | Alimentare calculator |
| Format | ATX 2.31 |
| Seria | Ultimate |
| Tensiunea de alimentare | 230 V |
| Consumul de energie | < 5 A |
| Eficiență | > 85 % |
| 80 PLUS conformitate | Da |
| 80 PLUS certificat | Bronze |
| Curent pe șina +3.3V | 10 A |
| Curent pe șină +5V | 10 A |
| Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V | 85 W |
| Curent pe șina +12V | 21 A |
| Sarcina maximă pe linie de 12V | 252 W |
| Putere maximă | 350 W |
| Placa de baza de alimentare Conector | 24-pin |
| Conector de alimentare ATX12V P4 | Nici unul |
| Conector de alimentare EPS12V 8 pini | 1 buc ( 4 + 4-pini ) |
| Conector de alimentare PCI-E 6 pini | Nici unul |
| Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini | 1 buc |
| Conector de alimentare PCI-E 8 pini | Nici unul |
| Conector Molex | 2 buc |
| Conector mini-Molex | 1 buc |
| Conector SATA | 4 buc |
| Sursă de alimentare modulară | Nu |
| Filtru PFC | Activă |
| Comutator mecanic. | Da |
| Împământare | Da |
| OVP | Da |
| OCP | Da |
| OPP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| UVP | Da |
| Conector alimentare | IEC C14 |
| Dimensiunea ventilator | 120 mm |
| Ajustări ventilator | Automată |
| Lungime cablu | 40 - 55 cm |
| Mufa cablului #1 | C/E/F ( CEE 7/7 ) |
| Mufa cablului #2 | IEC C13 |

3


| | |
|---|---|
| Incluse cablu de alimentare | Da |
| Material | Otel galvanizat |
| Culoare produs | Negru |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Pachet | EcoBox |
| Dimensiune produs (L x W x H) | 140 x 150 x 90 mm |
| Dimensiunea pachet (L x W x H) | 222 x 155 x 95 mm |
| Greutate netă | 1.2 kg |
| Greutate brută | 1.43 kg |
| CE de conformitate | Da |
| FCC de conformitate | Nu |
| RoHS conformitate | Da |
| REACH conformitate | Da |
| Cod EAN | 5901720133472 |
| Garanţie | 36 luni |



# Descriere

Sursă modernă de alimentare Akyga® avansată din punct de vedere tehnologic Seria Ultimate 350W, realizată din componente de cea mai bună calitate, dedicată utilizatorilor avansați pentru alimentarea calculatoarelor PC.
Compatibil cu ATX 2.31, echipat cu conectori 4 x SATA, 2x conectori MOLEX, conector PCI-E 6 + 2 pini, conector mini-MOLEX, conector EPS 4V cu 4 pini și conector universal de 24 pini. Alimentarea cu energie electrică este caracterizată de o eficiență ridicată - generează o putere continuă maximă de 350 W, în timp ce consumul redus de energie. O răcire optimă excelentă este asigurată de un ventilator silențios de 12 cm cu control automat al vitezei și grătar cromat. Un comutator pornit / oprit manual permite utilizatorului să taie în siguranță alimentarea fără a fi nevoie să deconecteze cablul de la rețea. Sursa de alimentare este echipată cu filtru PFC activ și câteva protecții importante (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare astfel încât să funcționeze fără interferențe nedorite. Sursa de alimentare AK-U4-350 este un produs de înaltă calitate care îndeplinește cerințele actuale și îndeplinește standardele moderne.
O garanție a eficienței ridicate este certificatul 80 PLUS®, care asigură faptul că cel puțin 80% din energia furnizată de sursa de alimentare este recepționată de componentele calculatorului.

# Harta cablu



# Plăcuța de identificare

